

EPOSYST KP

Dekoratiivinen värisora täynnä epoksiharts RUSTIC-pinnoite


Päällystejärjestelmän koko-


naispaksuus $\geq 6-12$ mm

Käyttökohteita kaupanlattiat, sairaalat, koulut, rappukäytävät, ruokasalit

FeRFA type 6

Kulutusmäärä n.

Tasoitekerros	EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	0,3-0,4 kg/m ²
 tartuntaan	kvartsihiekkä \varnothing 1-1,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²

RUSTIC-kerros	EPOKATE HM, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	215 g/m ² /mm
 täytemateriaali	värisora \varnothing 2-4 mm tai \varnothing 4-6 mm	1,8 kg/m ² /mm

Päällyslakka	EPOKATE LAKK tai EPOKATE LAKK-3, väritön 2- komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi	300-320 g/m ² /mm
---------------------	---	------------------------------

<i>UV kestävä lisälakka (tarvittaessa)</i>	<i>PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanihartsisysteemi</i>	<i>0,15-0,20 kg/m²</i>
--	--	-----------------------------------

Huomautukset:

Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.

Huomautukset:

Kaata sekoitettu massa (HM + värisora) lattialle yhtenäiseksi vanaksi ja tiivistää teraslastalla.