

KP

Epokate lattiasysteemi

Eposyst KP

Monikäyttöinen hiekalla ja soralla täytetty kaksikomponenttinen epoksihiertomassa

Eposyst KP käyttökohteet

- ulkorappuset
- lastausrampit
- kauppahallit
- suihkutilat
- saunat
- messuhallit

Eposyst KP ominaisuudet/hyödyt

- erittäin hyvä kulutuksenkesto
- erittäin hyvät mekaaniset ominaisuudet
- erittäin hyvä kemikaalikesto
- liukuestetty
- kestää hyvin lämpötilanvaihteluja
- erilaisia koristeellisia värejä
- liuotinvapaa ja mieto haju
- saumaton, mahdollistaa helpon hoitamisen

Eposyst KP tekniset ominaisuudet


sidoslujuus:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)
hankauslujuus:	$\geq 3000 \text{ mg}$ (EN ISO 5470-1)
veden läpäisevyys:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$ (EN 1062-3)
iskulujuus:	$\geq 13 \text{ Nm}$ (EN ISO 6272)
taivutuslujuus:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (EN ISO 178)
liukuesteluokka:	R12 (DIN 51130)
FeRFA:	type 6

CE ja muiden standardien mukainen:
EN 13813 ja EN 1504-2



Eposyst KP lattiasysteemien tekniset kuvaukset

Kokonaispaksuus:
6,0-12,0 mm



❶ Pohjuste	EPOKATE KRUNT
Sirottelu kvartsihiekkä	1,0-1,8 mm
❷ Hiertomassa kerros	EPOKATE HM
Värihiekkä	2-4 mm
❸ Pintalakka	EPOKATE LAKK-3

Saatavilla olevat perusvärit:

Riippuen käytetystä värihiekkästä ja sorasta.