

# КР

## Основы решений для изготовления покрытия для пола

# Еросист КР

Декоративная система на основе эпоксидной смолы с противоскользящей поверхностью, с наполнителем в виде окрашенного гравия или натурального камня, стойкая к химикатам.

### Еросист КР сферы применения

- внешние лестницы
- торговые залы
- жилые помещения
- офисы, коридоры
- гаражи

### Еросист КР преимущества системы

- устанавливаемые материалы не содержат растворителей
- покрытие испытывает большую механическую нагрузку
- покрытие для пола - цельное, без переходных швов
- отличные противоскользящие качества
- хорошая химическая стойкость
- широкий выбор цветов

### Еросист КР технические показатели


адгезионная прочность:  $\geq 1,5 \text{ Н/мм}^2$  (EN 1542)  
огнеупорность:  $\geq 3000 \text{ мг}$  (EN ISO 5470-1)  
износостойкость:  $w < 0,1 \text{ кг/м}^2 \times h^{0,5}$  (EN 1062-3)  
ударопрочность:  $\geq 13 \text{ Нм}$  (EN ISO 6272)  
прочность на изгиб:  $\geq 10 \text{ Н/мм}^2$  (EN ISO 178)  
противоскользкость: R12 (DIN 51130)  
FeRFA: type 6

Стандарты EN:  
EN 13813 и EN 1504-2



### Еросист КР состав системы покрытия для пола

Общая толщина  
покрытия для пола:  
6,0-12,0 мм



- 1 **Слой грунтовки** ЕРОКАТЕ КРУНТ  
Насыпь кв. песок 1,0-1,8 мм
- 2 **Отделочный слой** ЕРОКАТЕ НМ  
Наполнитель цветной гравель 2-4 мм
- 3 **Отделочный лак** ЕРОКАТЕ ЛАКК-3

Возможные базовые оттенки:

Натуральный и окрашенный песчаный наполнитель  
разной фракции и разных оттенков.