

SUORITUSTASOILMOITUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011

EPOKATE Chem epoksilakka

Art. nr. 10-S05

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-2: ZA. 1f

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

eränumero: katso tuotteen pakkauksessa

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 1504-2

Fysikaalinen kestävyys (5.1)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Epokate OÜ

Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald

Tartumaa 60534

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

-

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

EN 1504-2: Menettely 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

Bureau Veritas Eesti OÜ

Suoritti vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn **(V) 1+** mukaisesti

- tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella;
- tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus;
- tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi;
- ennen tuotteen saattamista unionin markkinoille otettujen näytteiden pistokoetustaus

ja antoi

EN 1504-2

todistus nr. 1510772

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

-

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 1504-2

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kestävyys vetokokeessa EN 1542	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2007
Paloluokitus EN 13501-1	F	
Kulumiskestävyys EN ISO 5470-1	<3000 mg	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys EN 1062-3	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Iskunkestävyys EN ISO 6272-1	Luokka II	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Janno Sild

Epokate OÜ hallituksen jäse

Tartu 30.09.2015

