

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt EU määrusele nr. 305/2011

**tootele**

**EPOKATE KRUNT**

**Art. nr. 05-S01**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**EN 13813: B1,5**

**EN 1504-2: ZA. 1f**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**partiinumber: vaata toote pakendil**

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**EN 13813: epoksüvaik krunt**

**EN 1504-2**

**Vastupanu füüsikalistele mõjuritele (5.1)**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**Epokate OÜ**

**Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald**

**Tartumaa 60534, Eesti**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**EN 13813: System 4**

**EN 1504-2: System 2+**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

**Bureau Veritas Eesti OÜ**

**Tartu mnt. 24-24b,**

**Tallinn 10115, Eesti**

teostas toimivuse püsivuse hindamise süsteemi (V) 1+ kohaselt

- tootetüübi kindlaksmääramise tüübi katsetuse (sealhulgas proovivõtt), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel;
- tootva tehase esmase ülevaatause ja tehase tootmisohje esmase ülevaatause;
- tehase tootmisohje pidev järelevalve ja hindamise;
- enne toote turule laskmist võetud näidiste kontrollkatsetamise.

ning andis välja

**EN 13813**

**sertifikaadi nr. 12107771**

**EN 1504-2**

**sertifikaadi nr. 1510772**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

-

9. Deklareeritud toimivus

**EN 13813**

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Nakketugevus	≥B1,5	EN 13813:2002
Tuletundlikkus	NPD	
Kulumiskindlus	NPD	
Paindetugevus	NPD	
Löögikindlus	NPD	

## EN 1504-2

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Nakketugevus	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2007
Tuletundlikkus	F	
Kulumiskindlus	$< 3000 \text{ mg}$	
Veeimavus	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Löögikindlus	Klass I	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Janno Sild

Epokate OÜ juhatuse liige

Tartu 29.10.2015

