

EPOSYST FLAKE DECO

Dekoratiivsete värvihelvestega täiskaetud epoksüvaik masskate (läikiv, siidjasmatt või matt pealispind)

Kattesüsteemi kogupaksus ≥ 1,5-2,5 mm

Kasutusala müügisaalid, haiglad, koolimajad, koridorid, söögisaalid

FeRFA type 4/5

kulu ca:

Krundikiht EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaiksüsteem 0,3-0,4 kg/m²



nakkepuiste

kvartslüiv ø 0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m²

Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasanduskiht:

Tasanduskiht (vajadusel) EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem 0,6-0,8 kg/m²



täitematerjal

kvartslüiv ø 0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m²



nakkepuiste

kvartslüiv ø 0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m²

Vahekiht EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaiksüsteem 0,8-1,3 kg/m²



täitematerjal (vajadusel)

kvartslüiv ø 0,1-0,3 mm

0-0,65 kg/m²



täiskattev dekoratiivpuiste

värvihelbed Disboxid Multicolor või analoog

0,5-0,7 kg/m²

Lõpplakk PUR Aqua Top 2 K, 2-komponentne vesialuseline polüuretaanvaiksüsteem 0,2-0,3 kg/m²

Lisalakk (vajadusel) PUR Aqua Top 2 K, 2-komponentne vesialuseline polüuretaanvaiksüsteem 0,15-0,20 kg/m²

Märkused:

kattesüsteem on väga hea kraape- ja UV kindlusega, VOC = 0

läikiva pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K G

siidjasmati pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K SG

matti pealispinna tagab lõpplakk PUR Aqua Top 2K M

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH toode.

värvihelbed Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH toode.

