

EPOSYST KP

Värvikruusaga täidetud reljeefse pinnaga dekoratiivne epoksüvaik- kiviõrand kate

Kattesüsteemi kogupaksus $\geq 6-12$ mm

Kasutusalaad kuivad dekoratiivsust eeldavad müügisaalid, koridorid, näituseruumid, välistrepid

FeRFA type 6

kulu ca:

Krundikiht	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m ²
 nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 1,0-1,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²
Kattemass	EPOKATE HM, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	215 g/m ² /mm
 täitematerjal	värvikruus \varnothing 2-4 mm või \varnothing 4-6 mm	1,8 kg/m ² /mm
Kattelakk	EPOKATE LAKK-3, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaiksüsteem	300-320 g/ m ² /mm

UV-kindel lisa-lakk (vajadusel)

Epoxy UV 100 või PUR Aqua Top 2K, 2-komponentne UV kindel epoksüvaiksüsteem

sõltub lakist

Märkused

Välistreppidel ja suurte klaaspindadega ruumis kasutamiseks tuleks kindlasti teostada lisa-lakk UV- kindla epoksü- või polüuretaanvaik lakiga.

Epoxy UV on Remmers Bauchemie GmbH toode.

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH toode.