

EPOSYST SL/CHIPS




Hajusalt helvestega kaetud sileda pinnaga isetasanduv pigmenteeritud epoksüvaik maskate



Kattesüsteemi kogupaksus $\geq 1,5-3$ mm

Kasutusalaad müügisaalid, koridorid, söögisaalid, garaažid

FeRFA type 4/5

kulu ca:

Krundi kiht	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,3-0,4 kg/m ²
 nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,8-1,0 kg/m ²
<i>Liiga poorse ja/või ebatasase betoonaluse korral teostada järgnev lisatasandus kiht:</i>		
Tasanduskiht (vajadusel)	EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	0,6-0,8 kg/m ²
 täitematerjal	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0,2-0,25 kg/m ²
 nakkepuiste	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,8 mm	0,8-1,0 kg/m ²

Kattemass	EPOKATE SL, pigmenteeritud 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem	1,3-1,5 kg/m ² /mm
 täitematerjal (vajadusel)	kvartslüiv \varnothing 0,1-0,3 mm	0-0,75 kg/m ² /mm
 hajus dekoratiivpuiste	värvihelbed Disboxid Multicolor või analoog	0,1-0,2 kg/m ²

Siidjasmatt lakk (vajadusel)	PUR Aqua Top 2 K SG, 2-komponentne vesialuseline poliüreetaanvaiksüsteem	0,15-0,2 kg/m ²
-------------------------------------	--	----------------------------

Märkused:

PUR Top TX on Remmers Bauchemie GmbH toode.

värvihelbed Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH toode.