

## EPOSYST FLAKE DECO

Värihiutaleilla kokonaan päällystetty epoksiharts massapäällyste (kiiltävä, silkkimäinen matta tai matta päällyste)

Päällystejärjestelmän koko-

naispaksuus  $\geq 1,5-2,5$  mm

Käyttökohteita

kaupanlattiat, sairaalat, koulut, rappukäytävät, ruokasalit

FeRFA type 4/5

Kustannus n.

### Tasoitekerros



tartuntaan

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>

kvartsihiekkä  $\varnothing$  0,1-0,3 mm

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>

*Erittäin huokoiselle ja/tai epätasaiselle betonialustalle tehdään alla oleva lisätasoituskerros:*

#### Tasoitekerros (tarvittaessa)



täytämateriaali

EPOKATE KRUNT, väritön 2-komponenttinen liuotteeton epoksihartsisysteemi

0,6-0,8 kg/m<sup>2</sup>

kvartsihiekkä  $\varnothing$  0,1-0,3 mm

0,2-0,25 kg/m<sup>2</sup>



tartuntaan

kvartsihiekkä  $\varnothing$  0,1-0,8 mm

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>

### Välikerros



täytämateriaali (tarvittaessa)

EPOKATE SL, pigmentoitu 2- komponenttinen liuotin vapaa epoksihartsisysteemi

0,8-1,3 kg/m<sup>2</sup>

kvartsihiekkä  $\varnothing$  0,1-0,3 mm

0-0,65 kg/m<sup>2</sup>



täysin peittävä värihiutaleet

PVC chips Disboxid Multicolor tai muu vastaava

0,5-0,7 kg/m<sup>2</sup>

### Päällyslakka

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanisysteemi

0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>

#### Lisälakka (tarvittaessa)

PUR Aqua Top 2 K, 2- komponenttinen vesi-emäksinen polyuretaanihartsisysteemi

0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup>

Huomautukset:

Päällystejärjestelmä ei naarmuunnu helposti ja se kestää hyvin UV:ta, VOC = 0

PUR Aqua Top 2K on Remmers Bauchemie GmbH tuote.

PVC chips Disboxid Multicolor on CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH:n tuote.